



PRINZ Polska sp. z o.o.

Łańcuchowe systemy tnące

info@prinz-polska.com.pl

61 863 80 88

FORMULARZ ZAPYTANIA

Piły z prowadzeniem łukowym, dokładność cięcia +/- 2mm

Nazwa firmy

NIP

Adres

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon kontaktowy

Adres montażu
maszyny

Wybór rozwiązania

Piły z prowadzeniem łukowym, dokładność cięcia +/- 2mm

(wybierz z listy)

Specyfikacja materiału do cięcia

Wymiary pakietu przed cięciem

| | długość | | szerokość | | wysokość |
|--------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| Max. wymiar pakietu [cm] | <input type="text"/> | X | <input type="text"/> | X | <input type="text"/> |
| Min. wymiar pakietu [cm] | <input type="text"/> | X | <input type="text"/> | X | <input type="text"/> |

Długość pakietu po cięciu

minimalna

cm

maksymalna

cm

Rodzaje ciętego materiału

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gatunek drewna | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Udział procentowy | <input type="text"/> % | <input type="text"/> % | <input type="text"/> % |
| Rodzaj materiału (tarcica, kantówki, płyty, drewno klejone itp.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Specyfikacja warunków pracy

Planowana ilość cięć na zmianę
(1 zmiana = 8 h)

Planowane miejsce instalacji maszyny
(zadaszenie, hala)

Temperatura otoczenia maszyny
(standard 5°C-35°C)

°C min.

°C max.

Dodatkowe informacje

Dostępne miejsce pod instalację maszyny [m]

X

X

Stanowisko pracy maszyny

Dostępne w miejscu montażu:

Przyłącze sprężonego powietrza
(min. 6 bar) TAK NIE

System odpylania
(min. 2300m³/h, 25m/s,
średnica przyłącza 200 mm) TAK NIE

Posadzka betonowa
(min. 200 mm grubości, gładka
powierzchnia, +/- 3 mm na
10m) TAK NIE

Zadaszenie miejsca
montażu maszyny
(przy montażu poza halą) TAK NIE

Data realizacji w
przypadku braku w/w
(niedotrzymanie może
skutkować wydłużeniem
terminu realizacji oraz
generować dodatkowe koszty)

Wpisz datę

Opcjonalnie - schemat
usytuowania maszyny
dostarczany przez
nabywcę

TAK NIE

Uwagi

Usuwanie odpadów

Transporter do usuwania odpadów TAK NIE OPCJONALNIE

Usuwanie odpadów przez
(rodzaj transportera)

Maksymalna długość
odpadów

cm

Wysokość odprowadzania
odpadów
(np. wysokość kontenera)

cm

Usytuowanie
transporterów do
odpadów

(wybierz z listy)

Uwagi

Opcje maszyny

Pneumatyczny docisk stabilizujący pakiet podczas cięcia
(standardowo do pakietów o min. wysokości 80 cm)

TAK NIE OPCJONALNIE

Pneumatyczny system otwierania rządu po cięciu

TAK NIE OPCJONALNIE

Laserowa projekcja linii cięcia

TAK NIE OPCJONALNIE

Przyłącze systemu odpylania fi 200 mm

TAK NIE OPCJONALNIE

Podwyższona konstrukcja ramy
(jeśli pod ramą będzie znajdował się transporter odpadów/kontenery)

TAK NIE OPCJONALNIE

Inny kolor malowania
(standard RAL 5015, 7040)

Specjalne wymagania oraz dodatkowe informacje

Pieczętka i podpis